



KVT
ENGINEERING

СИСТЕМА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ ЧИСТОТУ **HTY-305S**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем воронок: 100 мл

Производительность насоса: 1500 мл/мин

Сеть: AC220В /50 Гц

Мощность: 30 Вт

Уровень шума: ≤65 дБ(А)

Размеры: 38.0×23.0×10.0 см

Масса: 8.0 кг (с фильтрующей головкой PF47)
/ 8.5 кг (с фильтрующей головкой PF60)
/ 10.0 кг (с фильтрующей головкой PS60)

Расходные материалы: воронка S60,
воронка F47 с мембранным фильтром Ø47 мм

Опорная пластина
Гладкая поверхность,
не повреждающая
мембранный фильтр.
Высокая термостойкость.

Быстросъемная фильтрующая
головка.
Подходит для мембранных
фильтров Ø60 мм и Ø 47 мм.



Контрольная панель
с сенсорным экраном
Отображение даты, статуса
рабочего состояния, влажности
и температуры окружающей
среды.

Встроенный мембранный насос
Прямой слив без промежуточной
колбы Низкий уровень шума
и долговечность.



АКСЕССУАРЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК КОЛОНИЙ ASC-2000



ДИСПЕНСЕР МЕМБРАН TAILIN HTY-EMD02/02W



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ ЧИСТОТУ

ВОРОНКИ

Устройство	Насос	Фильтрующие головки	Воронки	Мембранный фильтр
HTY-305S HTY-302 HTY-102	Встроенный насос	PF47	F47-R100	Ø47 мм
			F47-R250	Ø47 мм
		PF60	F60-R250	Ø60 мм
		PS60	S60	Вложенный Ø60 мм MCE
		PB47	Разработана для системы Milliflex Plus*	Вложенный Ø60 мм MCE
			F47BM (голубое основание)	Вложенный Ø47 мм MCE
			F47BN (красное основание)	Вложенный Ø47 мм Nylon
			F47BM-R250 (голубое основание)	Вложенный Ø47 мм MCE
HTY-301A HTY-303A HTY-306A HTY-301B HTY-303B HTY-306B HTY-301C HTY-303C HTY-306C	HTY-30A (Вакуумный насос)/ HTY-30B (Мембранный насос)	PF47A	F47-R100	Ø47 мм
			F47-R250	Ø47 мм
		PF60A	F60-R250	Ø60 мм
			F47BM (голубое основание)	Вложенный Ø47 мм MCE
			F47BN (красное основание)	Вложенный Ø47 мм Nylon
			F47BM-R250 (голубое основание)	Вложенный Ø47 мм MCE
			F47BP-1001	Вложенный Ø47 мм MCE

*Дополнительно комплектуется фритой

ФИЛЬТРЫ

Материал	Размер пор, мкм	Тип	Диаметр, мм	Артикул	Применение
Смешанные эфиры целлюлозы (MCE)	0.45	Стерильный, гладкий белый	Ø47	1001	Тест на микробиологическую чистоту и фильтрация водных растворов с нейтральным pH.
			Ø50	1002	
			Ø60	1225	
		Стерильный, белый с сеткой	Ø47	G1001	
			Ø50	G1002	
			Ø60	G1225	
		Стерильный, гладкий белый (В ленте)	Ø47	1233	
			Ø50	1234	
Нейлон-66 (N66)	0.45	Стерильный, гладкий белый	Ø47	2001	Тест на микробиологическую чистоту и фильтрация водных растворов с pH 6-13.
			Ø50	2002	
			Ø60	2225	
		Стерильный, гладкий белый (В ленте)	Ø47	2233	
	0.22	Стерильный, гладкий белый	Ø47	2123	
			Ø50	2124	
			Ø60	2125	
			Ø47	3223	
Полиэфирсульфон (PES)	0.45	Стерильный, гладкий белый	Ø50	3224	Высокая пропускная способность, низкое связывание белка и фильтрация растворов с pH 2-13.
			Ø60	3225	
			Ø47	3007	
			Ø50	3008	
	0.22	Стерильный, гладкий белый	Ø60	3125	
Поливинилиден-фторид PVDF	0.45	Стерильный, гладкий белый	Ø47	4223	Высокая пропускная способность, низкое связывание белка. Устойчивы ко многим наиболее часто используемым органическим растворителям.
			Ø47	4223 in strip	
		Стерильный, гладкий белый (В ленте)			

*Другие виды фильтров могут изготавливаться по запросу

Направления деятельности компании:

- Оборудование и расходные материалы для микробиологических и аналитических лабораторий
- Технологическое оборудование
- Проектирование производственных линий

Авторизованный дистрибьютор
ООО «КВТ ИНЖИНИРИНГ»

ООО «КВТ ИНЖИНИРИНГ»
+7 (495) 018 01 85
sales@kvt-eng.ru
http://kvt-eng.ru
https://tailinbio.ru