



KVT
ENGINEERING

БЕСПРОВОДНОЙ ТЕСТЕР ЦЕЛОСТНОСТИ ПЕРЧАТОК HTY-GIT-WLAN



ПРИМЕНЕНИЕ

HTY-GIT-WLAN используется для проверки целостности рукавов/перчаток в составе изоляторов или систем RABS

ОСОБЕННОСТИ

- Технология R F I D позволяет автоматически определять номер перчатки и отображать это в результатах теста
- Одновременное тестирование большого количества перчаток «на месте»
- Диапазон измерения давления до 2000 Па
- Встроенный насос для надувания перчатки и батарея
- Соответствует стандарту ISO14644-7: 2004
- Программное обеспечение соответствует требованиям 21CFR части 11 о хранении данных в электронном виде и электронных подписях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продолжительность теста: 3-8 минут

Диапазон создаваемого давления в перчатке: 500 Па-2000 Па

Точность измерения давления: 0,1 Па

Внешние размеры: Ø280мм × 50мм

Батарея: литиевая батарея 12 В

Размеры тестируемого перчаточного порта: Ø255 мм (другие размеры изготавливаются по запросу)

Продолжительность работы: ≥2 часов

Точность определения (минимальная длина определяемого разрыва в перчатке): 300 мк

Интерфейс связи: WI-FI

Масса: 4 кг

Время зарядки: ≤3 часа

ТЕСТЕР ЦЕЛОСТНОСТИ ПЕРЧАТОК HTY-GIT01



ПРИМЕНЕНИЕ

HTY-GIT01 используется для проверки целостности рукавов/перчаток в составе изоляторов или систем RABS

ОСОБЕННОСТИ

- Изготовлен из нержавеющей стали, подходящей для использования в чистом помещении
- Проводит тест на утечку до и после использования изолятора
- Соответствует стандарту ISO14644-7
- Система контроля на базе ПЛК Siemens
- 30 групп хранения данных
- Встроенный принтер для печати в режиме реального времени
- Подача воздуха: чистый сжатый воздух или азот

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сеть: 220 В / 50 Гц

Входное давление: 2-6 бар

Продолжительность теста: 5-8 мин

Точность определения (минимальная длина определяемого разрыва в перчатке): 300 мкм

Размеры: 340 × 245 × 330 мм

Мощность: 200 Вт

Диапазон создаваемого давления в перчатке: 500-1500 Па

Точность измерения давления: 0,1 Па

Вес: 12,5 кг

Размеры тестируемого перчаточного порта: Ø255 мм (другие размеры изготавливаются по запросу)

Направления деятельности компании:

- Оборудование и расходные материалы для микробиологических и аналитических лабораторий
- Технологическое оборудование
- Проектирование производственных линий

Авторизованный дистрибьютор
ООО «КВТ ИНЖИНИРИНГ»

ООО «КВТ ИНЖИНИРИНГ»
+7 (495) 018 01 85
sales@kvt-eng.ru
<http://kvt-eng.ru>
<https://tailinbio.ru>