



KVT
ENGINEERING

СИСТЕМА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ ЧИСТОТУ **HTY-102**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем воронок: 100 мл / 250 мл

Производительность насоса: ≥ 1200 мл/мин

Сеть: AC220В/50 Гц

Мощность: 25Вт

Уровень шума: ≤ 60

Размеры: 23.0×16.0×10.0 см

Масса: 3.5 кг (с фильтрующей головкой PF47)
/ 4.0 кг (с фильтрующей головкой PF60)
/ 4.5 кг (с фильтрующей головкой PS60)

Расходные материалы: Воронки S60; F47, F47-250 мл,
воронка F47B с мембранным фильтром $\varnothing 47$ мм;
F60 с мембранным фильтром $\varnothing 60$ мм.

ОСОБЕННОСТИ

- Минималистический дизайн, занимает меньше пространства.
- Небольшие размеры позволяют использовать систему в вытяжных шкафах с ламинарным потоком.
- Встроенный мембранный насос.
- Быстрая установка фильтрующих головок PF47, PB47, PF60 и PS60
- Фильтрующие головки могут быть простерилизованы паром при 121 С.

АКСЕССУАРЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК КОЛОНИЙ ASC-2000



ДИСПЕНСЕР МЕМБРАН TAILIN HTY-EMD02/02W



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ ЧИСТОТУ

ВОРОНКИ

Устройство	Насос	Фильтрующие головки	Воронки	Мембранный фильтр
НТУ-305S НТУ-302 НТУ-102	Встроенный насос	PF47	F47-R100	Ø47 мм
			F47-R250	Ø47 мм
		PF60	F60-R250	Ø60 мм
		PS60	S60	Вложенный Ø60 мм MCE
		Разработана для системы Milliflex Plus*	S60-01*	Вложенный Ø60 мм MCE
		PB47	F47BM (голубое основание)	Вложенный Ø47 мм MCE
			F47BN (красное основание)	Вложенный Ø47 мм Nylon
			F47BM-R250 (голубое основание)	Вложенный Ø47 мм MCE
			F47BP-1001	Вложенный Ø47 мм MCE
НТУ-301A НТУ-303A НТУ-306A НТУ-301B НТУ-303B НТУ-306B НТУ-301C НТУ-303C НТУ-306C	НТУ-30А (Вакуумный насос)/ НТУ-30В (Мембранный насос)	PF47A	F47-R100	Ø47 мм
			F47-R250	Ø47 мм
		PF60A	F60-R250	Ø60 мм
			F47BM (голубое основание)	Вложенный Ø47 мм MCE
			F47BN (красное основание)	Вложенный Ø47 мм Nylon
			F47BM-R250 (голубое основание)	Вложенный Ø47 мм MCE
			F47BP-1001	Вложенный Ø47 мм MCE

*Дополнительно комплектуется фритой

ФИЛЬТРЫ

Материал	Размер пор, мкм	Тип	Диаметр, мм	Артикул	Применение
Смешанные эфиры целлюлозы (MCE)	0.45	Стерильный, гладкий белый	Ø47	1001	Тест на микробиологическую чистоту и фильтрация водных растворов с нейтральным pH.
			Ø50	1002	
			Ø60	1225	
		Стерильный, белый с сеткой	Ø47	G1001	
			Ø50	G1002	
			Ø60	G1225	
		Стерильный, гладкий белый (В ленте)	Ø47	1233	
			Ø50	1234	
Нейлон-66 (N66)	0.45	Стерильный, гладкий белый	Ø47	2001	Тест на микробиологическую чистоту и фильтрация водных растворов с pH 6-13.
			Ø50	2002	
			Ø60	2225	
		Стерильный, гладкий белый (В ленте)	Ø47	2233	
	0.22	Стерильный, гладкий белый	Ø47	2123	
			Ø50	2124	
			Ø60	2125	
			Ø47	3223	
Полиэфирсульфон (PES)	0.45	Стерильный, гладкий белый	Ø50	3224	Высокая пропускная способность, низкое связывание белка и фильтрация растворов с pH 2-13.
			Ø60	3225	
			Ø47	3007	
	0.22	Стерильный, гладкий белый	Ø50	3008	
			Ø60	3125	
			Ø47	4223	
	0.45	Стерильный, гладкий белый (В ленте)	Ø47	4223 in strip	
			Ø47		

*Другие виды фильтров могут изготавливаться по запросу

Направления деятельности компании:

- Оборудование и расходные материалы для микробиологических и аналитических лабораторий
- Технологическое оборудование
- Проектирование производственных линий

Авторизованный дистрибьютор
ООО «КВТ ИНЖИНИРИНГ»

ООО «КВТ ИНЖИНИРИНГ»
+7 (495) 018 01 85
sales@kvt-eng.ru
<http://kvt-eng.ru>
<https://tailnbio.ru>